

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Международный
аэропорт Фергана»

Улмасов А.М

«04» 11 2025 г.

Техническое задание
на поставку электрооборудования
ООО «Международный аэропорт Фергана»

Предмет закупки: электрооборудования
(электрические контакторы)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Ссылка на нормативный или иной документ, которому должен соответствовать поставляемый товар (ГОСТ, чертёж, ТУ, иная НТД)	Комплектность	Ед-ца изм.	Кол-во	Срок постав-ки	Объём гарантий- и гарантийный срок
1	Кабели силовые ВВГ 4х2,5(ож)-0,66	Количество основных жил: 4 Сечение жил: 2,5 мм ² Номинальное постоянное напряжение: 0.66 кВ Тип Жил: Жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении Номинальная частота: 50 Гц		1	метр	2400	10 дней	Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателем Акта о приемке товара
2	Кабели силовые ВВГ 4х4(ож)-0,66	Количество основных жил: 4 Сечение жил: 4 мм ² Номинальное постоянное напряжение: 0.66 кВ Тип Жил: Жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении Номинальная частота: 50 Гц		1	метр	220	10 дней	Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателем Акта о приемке товара
3	Коробка распределительная	Коробка распределительная TDM ELECTRIC 110x110x70мм, крышка на винтах, IP55, 8 входов		18	шт	18	10 дней	Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателем Акта о приемке товара

4	Металлический щит 50x40x25cm IP54 	Высота, мм: 500 Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 250 Степень защиты - IP: IP66 Климатическое исполнение: УХЛ1 Номинальный ток, А: 630 Номер цвета RAL: 7035 Цвет: Серый Ввод кабеля: Снизу	2	шт	2	10 дней	Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателем Акта о приеме товара
5	Изолента ПВХ 	Тип: Изоляционная лента Материал: ПВХ (поливинилхлорид) Ширина: 4 см Длина: около 10 м (каждая) Цвета в комплекте: красный, синий, желтый, желтый, черный, белый Клейкая основа: Да Устойчивость: к влаге, УФ-лучам, температуре от -10°C до +80°C Область применения: Электропроводка, маркировка, ремонт	20	шт	20	10 дней	Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателем Акта о приеме товара
6	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 50A	Номинал ток, А: 50.0 Количество полюсов: 3 Номинал импульсное выдерживаемое напряжение, кВ: 4 Характеристика срабатывания - кривая тока: C Номинал раб напряжение, В: 400	3	шт	3	10 дней	Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателем Акта о приеме товара

		Общ количество полюсов: 3 Монтажная глубина - ниши, мм: 73,6 Макс сечение входящего кабеля, мм²: 25 Частота, Гц: 50 Степень защиты - IP: IP20						
7	Контактор NC1-9511 95A, 400В, 50Гц. 	Номинальный ток: 95 А Управляющее напряжение катушки: 400 В Частота: 50 Гц Категория применения: AC-3 Кол-во контактов: 1NO+1N3		1 шт	1	10 дней	Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателем Акта о приеме товара	
8	Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 ВА IP44	Тип датчика: Встроенный датчик освещенности Тип монтажа: Поверхностн. монтажа (открыт. установка) Макс коммутационная мощность, Вт: 2200 Степень защиты - IP: IP44 Цвет: Серый Высота, мм: 146 Частота, Гц: 50 Наруж диаметр, мм: 63		3 шт	3	10 дней	Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателем Акта о приеме товара	

	Тип контактов: Прочее Макс ток коммутируем резистивной нагрузки, А: 10 Материал: Пластик Макс рабочий цикл, мин: 16 Номинальное напряжение, В: 230 Тип датчика: Встроенный датчик освещенности Подходит для степени защиты - IP: IP44					
Полиэтиленовая труба - д20, толщина 17 - 20 мм 	Наружный диаметр -20, Внутренний диаметр---15.2мм Толщина стенки трубы --- 2.2мм Кабельные магистрали Тип материала трубы – Полиэтилен		13	метр	2600	10 дней Не менее 24 месяцев с момента подписания покупателями Акта о приеме товара

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, не состоящими в споре и под арестом, не являющимися предметом залога, свободным от любых прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Заводские таблички или наклейки

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с разделом 1

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Все составные части, исходные и эксплуатационные материалы контакторов должны соответствовать требованиям ГОСТ и утвержденной конструкторской документации.

- Материалы и комплектующие должны быть новыми, не иметь механических повреждений, коррозии, трещин, расслоений и других дефектов.
- Конструкция должна обеспечивать надежную работу в условиях, указанных в паспорте изделия, включая диапазон температур, влажность и категорию размещения.
- Контакты силовой цепи — из медных или серебряных сплавов, стойких к электрической эрозии, с гальваническим или диффузионным серебряным покрытием не менее 0,2 мм.
- Дугогасящие устройства — из дугостойких материалов (керамика, прессованные асбестосодержащие или без асбестовые материалы с добавками), обеспечивающих долговечность при коммутации номинального тока.
- Катушка управления — медная обмотка с термостойкой изоляцией, рассчитанной на рабочее напряжение и температурный режим, с пропиткой, исключающей вибрационные повреждения.
- Пружинные элементы — из пружинной стали с антикоррозионным покрытием (цинк, оксидирование или никелирование), рассчитанные на полный срок службы аппарата.
- Клеммы — из луженой меди или латуни, обеспечивающие низкое переходное сопротивление и стойкость к коррозии

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка упаковки или товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Республики Узбекистан на дату поставки и приёмки товара.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товары поставляются в новой (не восстановленной) упаковке (таре), обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка производится в заводской упаковке в транспорте любого вида. При транспортировке должны выполняться правила, установленные для данного вида транспортировки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при её хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должно быть изготовлено из экологического чистого сырья которое не допускающий вреда здоровью человека при использование согласно инструкции.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Должен соответствовать требованиям техники безопасности

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик гарантирует качество и соответствие Товара ГОСТам, СанПиНам, ТУ, действующим на день передачи Товара. Качество Товара должно подтверждаться действующими документами о качестве и т.д., предусмотренными действующим законодательством Республики Узбекистан для данного вида Товара.

РАЗДЕЛ 12. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ООО «Международный Аэропорт Фергана».

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Товаросопроводительную документацию (дорожный накладной, сертификат соответствия,) предоставить в бумажном виде. Счет-фактура в электронном виде

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

При поставки товара требуется от поставщика не предъявлять информацию по поставки данного товара другим посторонним субъектам.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствует

Qo'qon Aeroporti rahbari



M.M. Madaminov